

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

RESINAL LI-780 / 80

Resina alquídica larga en aceite. Tipo isoftálica.

• Características:

Contenido de sólidos:	75 ± 2% *
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z ₃ - Z ₆
Índice de acidez:	máx. 16 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 9
Solvente:	Aguarrás.

* A pedido del cliente este producto puede fabricarse al 100% de sólidos.

• Usos y Aplicaciones:

Formulación de barnices para madera de gran penetración. Se obtienen productos de buen secado, a pesar del largo de aceite de la resina.

Formulación de tintas off-set.

• Secantes sugeridos:

- 0,40% de Pb sobre sólidos de resina.
- 0,03% de Co sobre sólidos de resina.
- 0,04% de Mn sobre sólidos de resina.
- 0,03% de Ca sobre sólidos de resina.
- 0,2% de anticapa.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.