

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ACRIPOL AL-305

Resina Acrílica Compatible con Alifáticos

• Características:

Contenido de sólidos:	60 ± 2%
Viscosidad (GARDNER):	Y - Z ₁
Índice de acidez:	máx. 5 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 6
Compatibilidad con aguarrás:	completa

• Usos y Aplicaciones:

Formulación de pinturas para piletas de natación, hormigón, pisos y acrílicas en general compatibles con aguarrás.

Formulación de pinturas para demarcación vial.

Formulación de barnices artísticos sobre bases acrílicas y óleos.

Formulación de esmaltes sintéticos enriquecidos.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Buena
Solventes aromáticos:	Buena
Esteres y Cetonas:	Buena
Trementina:	Completa
Resinas alquídicas:	Buena*

*ensayar los usos particulares.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.

