

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ACRIPOL AL-305/T

Resina acrílica para imprimación vial compatible con alifáticos

• Características:

Contenido de sólidos: $25 \pm 2\%$

Viscosidad (CF#4, 25°C): 12" - 15"

Color (Gardner): máx. 4

Resina acrílica de secado por evaporación de solvente especialmente formulada para ser aplicada directamente sobre superficies de asfalto, hormigón y cemento como imprimación para la señalización horizontal de carreteras, pavimentos de naves industriales y todo tipo de viales.

La particularidad que hace destacar a esta resina acrílica es su compatibilidad con solventes alifáticos.

Forma una película dura y flexible de gran penetrabilidad que favorece la humectación del sustrato, soporta ligeras contracciones y dilataciones del mismo, promueve la adherencia y fija partículas sueltas para optimizar el demarcado vial de aplicación en caliente o en frío.

• Aplicaciones y sugerencias de uso:

Imprimación sobre pavimentaciones de rutas, autopistas y donde se requiera señalización horizontal de tráfico. En interiores, imprimación sobre pavimentos de fábricas, para señalar el espacio de trabajo de maquinarias y de circulaciones interiores.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos: Buena.

Solventes aromáticos: Buena.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg

ACRIPOL AL-305/T está diluída en tolueno. **A pedido del cliente puede ser fabricada en diferentes concentraciones y solventes.**