

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ADITIVO A-260

Aditivo Dispersante.

• Características:

Contenido de sólidos:	mín 98%
Viscosidad (GARDNER):	máx. W
Índice de acidez:	máx. 20 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 10
Aspecto:	Líquido viscoso transparente.

• Usos y Aplicaciones:

Aditivo mojante y dispersante en la molienda de pigmentos en pinturas al solvente, látex y tintas flexográficas.

Disminuye el tiempo de molienda.

En pinturas al agua se logra mejor nivelación y mejora la aplicación a pincel o rodillo.

• Dosificación:

Adicionar unos minutos antes del agregado de pigmentos y cargas.

Cantidades sugeridas:

Pinturas al solvente:	0,5% a 1% sobre total de pigmentos y cargas.
Pinturas al agua:	0,5% a 0,8% sobre total de pigmentos y cargas.
Tintas flexográficas:	0,5% a 1% sobre total de pigmentos y cargas.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.

Bidón por 30 Kg netos (a pedido del cliente puede fraccionarse en otras cantidades).